



## Hiverner ma piscine ?

Quand l'hiver arrive, il faut songer à mettre votre piscine en hivernage pour préserver votre eau et vos installations. Attendre que l'eau soit en dessous de 15°C.

### + Préparer et nettoyer

**Nettoyer** la ligne d'eau.

**Enlever** les feuilles et **aspirer** les saletés qui sont au fond du bassin.

**Mesurer le pH** et ajuster le si nécessaire. Il faut être entre 7.0 et 7.4.

**Effectuer un chlore choc** et filtrer pendant 24H NON STOP.

Faire un lavage et un rinçage de filtre.  
**HTH choc**

1 bouchon pour 20m<sup>3</sup> d'eau à mettre devant les buses.



### + Détartre le filtre

Il est important de détartre votre filtre au moins une fois /an. Ce qui va permettre de le nettoyer en profondeur de toutes ces impuretés qu'il a accumulé durant la saison.

**Nettoyer** et **détartre** le **filtre** en versant le produit directement dans celui-ci. Au préalable fermer toutes vos vannes ainsi que la vanne multivoies sur « fermeture ». Laisser agir le produit toute la nuit filtration éteinte. Le lendemain matin faire un lavage (1min30) et un rinçage (1min) de votre filtre.

### + Hiverner l'électrolyse

Stopper l'électrolyse en dessous de 15° en laissant la filtration active.

En dessous de 15 °, la réaction électrochimique provoquerait une érosion qui diminuerait la durée de vie de votre jeu de plaques

### + Hiverner, protéger et installer

**Hiverner** en versant le produit d'hivernage devant les buses de refoulement et filtrer pendant 2 h. Répéter l'opération 3 mois après.


Le produit d'hivernage prévient les dépôts de tartre et lutte efficacement contre les algues et les champignons parasites durant l'hiver.



#### HTH Winterprotect 31

17m <sup>3</sup>	35m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup>	70m <sup>3</sup>	90m <sup>3</sup>	105m <sup>3</sup>	135m <sup>3</sup>
0.5L	1L	1.5L	2L	2.5L	3L	4L

**Protéger** en installant des flotteurs d'hivernage pour éviter que le gel force sur les parois de votre piscine.



Installer les flotteurs dans la diagonale de votre bassin.

**Placer** une bouteille Gizzmo dans chaque skimmer pour les protéger du gel.

**Installer** une bâche d'hivernage qui recouvre le bassin et les margelles. Elle permet de protéger la piscine des pollutions extérieures et de limiter la prolifération des algues en plongeant le bassin dans l'obscurité.



### Le conseil du Technicien

Le produit d'hivernage se met en 2 fois. Une première fois dès que l'eau est en dessous de 15°C et une deuxième fois 3 mois après.

Exemple : si ma piscine fait 50m<sup>3</sup> d'eau.

Une première fois 1.5L deuxième fois 1.5L

Continuer la filtration de 4 à 8H du matin



**Demandez votre carte de fidélité en magasin**

### 2 magasins à votre service

**Piscine + Le Crès**  
570 route de Nîmes  
Derrière station Wapy  
34920 LE CRES  
04.67.40.41.43

**Piscine + Juvignac**  
41 rue des Terres du sud  
Face à Bricorama  
34990 JUVIGNAC  
04.67.40.18.46